

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewd. 456 w Kaszewicach Kolonia odc. dług.504m
ADRES INWESTYCJI : Kaszewice Kolonia
INWESTOR : Gmina Kluki
ADRES INWESTORA : 97-415 Kluki, Kluki 88
BRANŻA : Drogowa

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kwartał Sekocenbud 2011r i ceny rynkowe

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. - 504m 0.5	km	0.50	
				RAZEM	0.50
2	KNNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 4 cm (włą-	m		
d.1	0101-01	czenie do dr. o naw. bitumicznej) 4	m	4.00	
				RAZEM	4.00
3	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²		
d.1	0802-04	(lokalizacja jw) 23	m ²	23.00	
				RAZEM	23.00
2		Podbudowa			
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.2	0103-03	III pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - na całej szer. jezdni - 4,30x504+24,3=2191,50 2191.50	m ²	2191.50	
				RAZEM	2191.50
5	KNNR 6	Warstwa podbudowy gr.15cm z kruszyw łamanych(dolomit) 0/31,5mm stabili-	m ²		
d.2	0113-01	zowanych mechanicznie. 2195.50	m ²	2195.50	
				RAZEM	2195.50
3		Nawierzchnia			
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.3	0309-02	cm (warstwa ścieralna grysowo-żwirowa) z transportem sam. samowyład. 5- 10t na odl. wytwórnia - budowa - 4,0x504+47,3=2063,60 2063.60	m ²	2063.60	
				RAZEM	2063.60
4		Zjazdy			
7	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m ²		
d.4	0103-01	pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 88	m ²	88.00	
				RAZEM	88.00
8	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm z miałowaniem -	m ²		
d.4	0113-06	gr. 15 cm 88	m ²	88.00	
				RAZEM	88.00
5		Roboty wykończeniowe			
9	KNNR 1	Mechaniczne formowanie nasypu równiarką (pobocza); grunt kat.I-III	m ³		
d.5	0502-01	- 756x0.1 75.6	m ³	75.60	
				RAZEM	75.60
10	KNNR 1	Zagęszczanie nasypów jw w gruncie kat.I-II zagęszczarkami do wsk. 1,0	m ³		
d.5	0408-03	75.6	m ³	75.60	
				RAZEM	75.60