



Uwaga:

1. Przy wykonywaniu połączeń należy ściśle przestrzegać zaleceń i wytycznych producenta rur oraz stosować oryginalne elementy połączeniowe.
2. Podłączenia do urządzeń wykonywać w brzdach ściennych.
3. Na przejściach przez ściany stosować tuleje ochronne.
4. Piony instalacji kanalizacji sanitarnej zakończyć rurami wywiewnymi na dachu budynku.
5. Piony instalacji odprowadzania skroplin zakończyć zaworami napowietrzającymi we wnękach ściennych 15x15cm gl. 10cm zabezpieczonych drzwiczkami rewizyjnymi
6. Do pompy w studni schładzającej doprowadzić zasilanie elektryczne

- proj. instalacja kanalizacji tłocznej,
- proj. instalacja kan. sanitarnej,
- proj. instalacja wentylacji kanalizacji
- proj. instalacja odprowadzania skroplin
- proj. pion KS

<div>ARCHMK</div> <div>STUDIO PROJEKTOWE</div>	
Nazwa inwestycji	Sala gminastyczna dz. nr 92/1 obręb 09 Parzno-Lesisko Gmina Kluki
Tytuł rysunku	Rzut dachu - instalacja kanalizacji sanitarnej
Faza projektu	Projekt wykonawczy
Projektant:	Data: grudzień 2020 mgr inż. Kamil Woszczyk specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych LOD/3907/PWBS/19
Sprawdzający:	Data: grudzień 2020 mgr inż. Marta Woszczyk specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych LOD/3908/PBS/19
Skala rysunku	1:100
Nr arkusza	PWS-4